

NW-R Serisi
Ricardo Motorlu

NWR / 200



Güç	Prime Güç	Standby Güç
	182 kVA / 145 kW	200 kVA / 160 kW
HZ-DEVİR	50hz-1500 d/d	

Değerler güç factor 0.8 e göre hesaplanmıştır

- 1) Ortam koşulları : 1,000 mbar, 27°C, 30% bağıl nem;
- 2) Standby güç- Çeşitli yüklerde aşırı 10% olarak çalışma 1 saat süreyle 12 saate bir kez çalışma.
- 3) Prime güç – Devamlı çalışmada, değişken yük altında 24/24h-devamlı çalışabileceği güç çıkış miktarı.

Performans Bilgileri

Motor Marka & Model	Ricardo & R6110ZLD	
Alternatör Marka & Modeli	Newpower & NW/N 200	
Kontrol sistemi	DKG309	
Standart ses seviyesi @7 m kabinli jeneratörlerde	75 dBA	
TMS tipi	4 Pole CB	
Frekans & Faz	50 Hz & 3 PH	
Motor Devri (RPM)	1500	
Yakıt Tankı (L)	Kabinsiz Set	340
	Kabinli Set	340
Yakıt Tüketimi (l/sa)	100% Yük	34
	75% Yük	25
	50% Yük	17
	25% Yük	9

Ölçüler ve Ağırlık

Ölçüler (mm)	Uzunluk	Kabinsiz Set	Kabinli Set
	En	2500	3160
	Yükseklik	850	1180
Ağırlık (kg)		1450	1700

Motor Marka / Model : Ricardo / R6110ZLD

Motor teknik bilgileri

Silindir sayısı / Dizilişi	6 / Sıra Tip	Motor Brüt Gücü	Prime	140
Devre	4 Stroke		Standby	154
Çap / Stroke	113 mm / 125	Sıkıştırma Oranı	16:1	
Endüksiyon	TCA	Silindir Hacmi(L)	7,95 L	
Soğutma Şekli	Su Soğutmalı	Governör Tipi	M & E	
Motor Yağı	15W40-CF4Upgrade	Net Ağırlık (kg)	788	

Egzoz Sistemi

Egzoz çıkışı iç hacmi (mm)75

Yağlama Sistemi

Maximum yağ haznesi kapasitesi (litre).....22

Minimum yağ haznesi kapasitesi (litre).....18

Rodaj sonrası primer güç (çoğunlukla 250 saat sonrası) (g/kWhr)<=1.63

Soğutma sistemi

Elektro ünite (yalnızca motor) (litre)25

Maksimum üst tank sıcaklığı (standby) (°C)95

Elektrik Sistemi

Voltaj24DC

Alternatör çıkışı (A)30A

Endüksiyon sistemi

Motordaki maksimum hava alışı sınırlaması : Temiz filtre (kPa)10,5

Alternatör Marka / Model : Newpower / NW/N 200

ST BYÇıkış gücü.....	200 kVA
Uyarıcı	Fırçasız
THF(BS EN60034 – 1)	<2%
Yatak Sayısı	Tekli
Sargılar.....	100% Bakır
Silikon Çelik Çekirdek İşlemesi	Tek Parça Delme
Yalıtım Sınıfı	H
Sargı Adımı	2 / 3
Amortisör Sargısı	Tam
A.V.R. Model	AS480
Voltaj Regülasyon (yüksüzken – tam yükte)	±1.0%
Hız Koruma Sınıfı	Standart
Koruma Sınıfı.....	IP23
Faz Sekansı	A(U), B(V), C(W)
TIF(NEMA MG 1-22)	<50
Uyarım Sistemi	Kendinden Uyarımlı
Ortam Sıcaklığı.....	50 °C
Ölçülen statör sıcaklığı.....	125 °C
Alternatör verimi.....	%94

Kontrol Sistemi :



DSE3110

DSE3110 tekli jeneratör düzeneği uygulamaları için manuel veya otomatik başlama modülü olarak kullanılabilir ve DSE'nin yeni nesil kontrol modüllerinin bir parçasıdır. Modül, elektronik ve elektronik olmayan motorlarla çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır ve gelişmiş motor izleme ve koruma özellikleri sunar. DSE3110 her zaman motorun durumunu net bir şekilde gösteren aydınlatmalı LCD ekrana sahiptir. Modül motor hızını, frekansını, voltajı ve çalıştığı saat sayısını takip eder ve aynı zamanda motora dair uyarı ve kapanma durumunu gösterir. Modül 6 dijital giriş ve 4 çıkış içerir. Çıkışlardan iki tanesi yapılandırılabilir. Modül ön paneli kullanarak ya da DSE Configuration Suite bilgisayar programı aracılığıyla programlanabilir. Modül Magnetic Pick-Up ya da Canbus olmak üzere iki farklı çeşitte mevcuttur.



DSE8610

DSE8610, elektronik ve elektronik olmayan 32 adede kadar jeneratörü senkronize edebilmek için tasarlanmış kullanımı kolay bir çoklu jeneratör yük paylaşımı sistemidir. DSE8610 jeneratörü takip eder ve işleyiş ve arıza durumlarını belirtir, motoru yük talebinde veya arıza durumunda otomatik olarak başlatır veya durdurur. Sistem alarmları LCD ekranda ışıklandırılmış LEDler ve duyulabilen sesler ile belirtilir (birden fazla dil seçeneği mevcuttur). Olay günlüğü kolay bakıma imkan vermek için 250 adet kadar olayı kaydeder. Kapsamlı sayıda belirlenmiş ya da değiştirilebilir takip, ölçme ve koruma özellikleri ile birlikte geniş iletişim ve system genişletme özellikleri içerir.



DKG309

DKG-309 tekli jeneratör düzeneği standby veya ikili jeneratör düzeneği standby işlemleri için kapsamlı bir AMF ünitesidir. Ünitenin MPU ve CANBUS versiyonları mevcuttur. CANBUS versiyonu ECU kontrollü elektronik motorlara bağlanarak motor kontrolü, koruma ve fazladan gönderici olmadan kullanmayı sağlar. ECU uyarıları yazıyla gösterilir. Ünite dijital olarak ayarlanabilen zamanlayıcılar, eşik seviyeleri, giriş ve çıkış konfigürasyonları, manevra sıraları ve motor tipleri içerir. Tüm programlar ön paneldeki butonları kullanarak modifiye edilebilir ve dışardan bir ünite gerektirmez. Son 100 hata olay günlüğü dosyasında kaydedilir. Olay günlüğü yalnızca tarih ve saat bilgisini değil, aynı zamanda hatanın oluşma anında ölçülen jeneratör düzeneği parametrelerini de içerir. Windows üzerinde çalışan RAINBOW program uzaktan izleme ve control etmeye olanak sunar. Ünite çoklu dil desteği sunar.

Opsiyonel

Motor	Alternatör	Jeneratör	Yakıt Sistemi	Kanopi
<ul style="list-style-type: none"> Su Ceketİ Ön Isıtıcı Yağ Ön Isıtıcı 	<ul style="list-style-type: none"> Sargı Isısı Ölçme Cihazı Alternatör Ön Isıtıcı PMG Anti nem ve anti oksitlenme bakımı Anti-yoğunlaşma ısıtıcısı 	Makine ile birlikte alet çantası	<ul style="list-style-type: none"> Düşük yakıt seviyesi alarmı Otomatik yakıt besleme sistemi Yakıt T Valfleri 	<ul style="list-style-type: none"> Treyler Galvanize
Yağlama Sistemi	Egzoz Sistemi	Soğutma Sistemi	Kontrol Sistemi	Voltaj
Makine ile birlikte yağ	Isıdan koruma panosu	<ul style="list-style-type: none"> Ön Yüzey Isı Koruması Soğutucu (-30°C) 	<ul style="list-style-type: none"> Uzaktan control paneli ATS 	<ul style="list-style-type: none"> 415/240V 400/230V 380/220V

Aşağıdaki liste müşterilerine isteklerine bağlı olarak opsiyoneldir.

1000 Saatlik Yedek parça Listesi		(opsiyonel)		
No.	Parça Adı	Parça No.	Adet	Not
1	YAĞ FİLTRESİ		2	
2	YAKIT FİLTRESİ		2	
3	HAVA FİLTRESİ		2	
4	MOTOR KAYIŞI		2	
5	SİLİNDİR KAPAĞI CONTASI		1	
6	KÜLBÜTÖR KAPAK CONTASI		1	
7	YAĞ SIZDIRMAZLIK KAPAĞI		1	
8	ÖN PANEL YAĞ CONTASI		1	
9	ARKA PANEL YAĞ CONTASI		1	
10	TERMOSTAT		1	
11	PİSTON YAYI		1	
12	ENJEKTÖR		TAKIM	
13	SU POMPASI		1	
14	MARŞ MOTORU		1	
15	ŞARJ MOTORU		1	
16	SU HARERET SENSÖRÜ		1	
17	YAĞ BASINCI SENSÖRÜ		1	

E-Mail: info@newpower.com.tr

Modelde, teknik özelliklerde, renkte, konfigürasyonda Aksesuarlarda önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Lütfen sipariş vermeden önce bizimle iletişime geçiniz.

